

Seit
1905

KÖRRENZIGER
Coenen
Klinker

... mehr als nur Fassade

Produkt: Calais Feldbrand Schmolz



| Formate | Maße ca.: mm L x B x H | Lochanteil in % ca.: | Ziegel- rohddichte Kg / dm ² | Druck- festigkeit N / mm ² | Wärme- leitzahl W (mk) ca.: | Stk. / m ² ca.: |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Vollstein | | | | | | |
| WDF VMz | 210 x 100 x 65 | - | 2.0 | > 28 | 0.90 | 58 |
| RF VMz | 240 x 115 x 65 | - | 2.0 | > 28 | 0.90 | 52 |
| NF VMz | 240 x 115 x 71 | - | 2.0 | > 28 | 0.90 | 48 |
| Lochstein | | | | | | |
| DF VHLzB | 240 x 115 x 52 | 20 | 1.6 | > 28 | 0.60 | 65 |
| RF VHLzB | 240 x 115 x 65 | 20 | 1.6 | > 28 | 0.60 | 52 |
| NF VHLzB | 240 x 115 x 71 | 20 | 1.6 | > 28 | 0.60 | 48 |
| 2 DF VHLzB | 240 x 115 x 113 | 20 | 1.6 | > 28 | 0.60 | 32 |
| 3 DF VHLzB | 240 x 175 x 113 | 30 | 1.4 | > 28 | 0.58 | 32 / 43 |

Sonderformate, Formsteine, Sparverblender und Riemchen auf Anfrage.